

Karta katalogowa

TS 4000 EN 1-6



Samozamykacz z ramieniem nożycowym do drzwi
jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1400 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
- Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Do montażu na ramieniu równoległym na skrzydle drzwi po stronie przeciwzawiasowej

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN 1-6
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Mechaniczna końcowa fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu (oprócz końcowej fazy zamykania)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 4000 EN 1-6
Siła zamykania wg EN 1154	EN 1 - 6
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1100 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwwawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Kolor	Siła zamykania wg EN 1154	Kierunek zgodny z DIN	Szerokość skrzydła (maks.)
GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	kolor srebrny	EN 1 - 6	w lewo / w prawo	1400 mm
GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	ciemny brąz	EN 1 - 6	w lewo / w prawo	1400 mm
GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	wg RAL	EN 1 - 6	w lewo / w prawo	1400 mm
GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	biały RAL 9016	EN 1 - 6	w lewo / w prawo	1400 mm
GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6, z normalnym układem dźwigniowo-drażkowym	podobne do stali nierdzewnej	EN 1 - 6	w lewo / w prawo	1400 mm

SKŁADA SIĘ Z

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

Standardowy układ dźwigniowo-drażkowy



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102425	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102421	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102423	biały RAL 9016
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102426	podobne do stali nierdzewnej
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	109544	czarny RAL 9005

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 4000

Korpus podstawowy do samozamykacza z ramieniem nożycowym EN 1-6



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Siła zamykania wg EN 1154	Wymiary
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102789	kolor srebrny	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000 *	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	137724	Pokrywa wsuwana ze stali nierdzewnej	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102791	biały RAL 9016	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102792	wg RAL	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	102790	ciemny brąz	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000	Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	109542	czarny RAL 9005	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm

AKCESORIA

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 (L) / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Materiał
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067726	biały RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072696	Stal nierdzewna	298 x 55 x 67.2 mm	Stal nierdzewna
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067724	kolor srebrny	298 x 55 x 67.2 mm	
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	000756	wg RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	067725	ciemny brąz	298 x 55 x 67.2 mm	

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt gięty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092943	Stal nierdzewna polerowana	337 x 51 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, półpromień, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092944	Stal nierdzewna matowa	337 x 51 x 72 mm

POKRYWA SAMOZAMYKACZA *

Do TS 4000 / 5000, kształt kanciasty

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092938	Stal nierdzewna polerowana	298 x 51 x 72 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000, kwadratowy, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	092939	Stal nierdzewna matowa	298 x 51 x 72 mm

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

Z blokadą mechaniczną



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt podtrzymania otwarcia min.	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F *	Z blokadą mechaniczną	152365	czarny RAL 9005	70 °	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102454	kolor srebrny	70 °	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102456	biały RAL 9016	70 °	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102457	wg RAL	70 °	150 °

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PRZEDŁUŻENIE OSI

Do TS 4000 / TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Przedłużenie osi
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000 *	Zazębienie koronowe	103678	czarny	15 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103550	Ocynkowane	20 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000 *	Zazębienie koronowe	103679	czarny	20 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	139793	wg RAL	15 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103548	Ocynkowane	10 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000 *	Zazębienie koronowe	103677	czarny	10 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Przedłużenie osi
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103549	Ocynkowane	15 mm

PŁYTA MONTAŻOWA DO DRZWI Z ŁUKIEM PŁASKIM

do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Materiał
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	058782	kolor srebrny	Aluminium
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim *	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	119472	wg RAL	Aluminium
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim *	do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm	058783	ciemny brąz	Aluminium

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Materiał
Wzorec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Tworzywo sztuczne

KOŃCÓWKĄ ZACISKOWĄ DO SZKŁA

Do TS 5000/TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła	Materiał
Końcówka zaciskowa do szkła	Do TS 5000/TS 4000	009494	wg RAL	10 mm	Aluminium
Końcówka zaciskowa do szkła	Do TS 5000/TS 4000	057126	kolor srebrny	10 mm	Aluminium
Końcówka zaciskowa do szkła *	Do TS 5000/TS 4000	057127	ciemny brąz	10 mm	Aluminium
Końcówka zaciskowa do szkła *	Do TS 5000/TS 4000	009491	biały RAL 9016	10 mm	Aluminium

PLYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPLYTA DO DRZWI CAŁKOSZKLANYCH

Do TS 5000/TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła	Materiał
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych	Do TS 5000/TS 4000	007923	kolor srebrny	10 mm	Aluminium
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych *	Do TS 5000/TS 4000	007926	wg RAL	10 mm	Aluminium
Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych *	Do TS 5000/TS 4000	007924	ciemny brąz	10 mm	Aluminium

PLYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wy mia ry	Materiał
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	068627	biały RAL 9016		Aluminium
Płyta montażowa do samozamykacza *	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	057956	Ocynkowane		Aluminium
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	029176	wg RAL		Aluminium
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	049185	kolor srebrny		Aluminium
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	137725	podobne do stali nierdzewnej		Aluminium
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	052351	ciemny brąz		Aluminium
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	076508	czarny RAL 9005		Aluminium

PŁYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Materiał
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego *	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053319	ciemny brąz	Aluminium
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego *	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	027460	wg RAL	Aluminium
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053318	kolor srebrny	Aluminium

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM


Do TS 5000/TS 4000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do TS 5000/TS 4000	049240	kolor srebrny	287 x 40 x 67 mm
Kątownik do montażu pod nadprożem *	Do TS 5000/TS 4000	052352	ciemny brąz	
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do TS 5000/TS 4000	104451	wg RAL	

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA *

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Materiał
Płyta montażowa *	do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	083992	Aluminium



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.